



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1 Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (205 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1 Serwomotor BSH, 2 stopy silnika (140 mm) Serwomotor BSH, 3 stopy silnika (140 mm) Serwomotor BSH, 4 stopy silnika (140 mm)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwomotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 32 Lexium 15 Lexium 05
Długość kabla	5 m
Przekroje żył kabli	4 x 4 mm ² + 2 x 1 mm ²

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Wolny koniec dla strona serwonapędu Złącze - przemysłowa M40 dla strona serwowasilnika
Masa produktu	2,13 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,554 kg
Wysokość dla opakowania 1	7,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	38,5 cm
Długość dla opakowania 1	39,2 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	90,46 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------