



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 28
Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BCH2 w 1000 W (100 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 2000 W (100 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 300 W (130 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 500 W (130 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 600 W (130 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 850 W (130 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 900 W (130 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 1000 W (130 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 1500 W (130 mm) (z hamulcem) Serwomotor BCH2 w 2000 W (130 mm) (z hamulcem)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwonapędem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 28
Długość kabla	3 m

Parametry uzupełniające

Przyląca elektryczne	Wolny koniec dla strona serwonapędu Złącze - MIL small dla strona serwowasilnika
Średnica drutu (wg.Amerykański)	6 AWG 16
Masa produktu	0,65 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	726 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	32 cm
Długość dla opakowania 1	36,5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------