



Parametry podstawowe

Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Kabel elektroenergetyczny
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Pomiędzy napędem krokowym SD3 a trójfazowym silnikiem krokowym
Zgodność gamy	Lexium SD3
Typ kabla	Przewód ekranowany
Długość kabla	10 m

Parametry uzupełniające

Przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm ²
Przyłącza elektryczne	1 złącze 6-biegunowy okrągły (strony silnika) Konńcówka kablowa otwarta (SD3)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,794 kg
Wysokość dla opakowania 1	5,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	38,7 cm
Długość dla opakowania 1	37 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,772 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	6 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	45
Waga dla opakowania zbiorczego 3	92,74 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------