



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Dławik liniowy
Zgodność produktu	ATV312HU11M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV312HU15M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV312HU22M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV31CU11M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV31CU15M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV31CU22M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV32HU11M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV32HU15M2 - dławik liniowy - 1 na napęd ATV32HU22M2 - dławik liniowy - 1 na napęd LXM05D17F1 - dławik liniowy - 1 na napęd LXM05D17M2 - dławik liniowy - 1 na napęd LXM05D28F1 - dławik liniowy - 1 na napęd LXM05D28M2 - dławik liniowy - 1 na napęd LXM32.D18M2 - dławik liniowy - 1 na napęd LXM32.D30M2 - dławik liniowy - 1 na napęd LXM32.U90M2 - dławik liniowy - 1 na napęd Przeziennik częstotliwości ATV320 silnik: 1,1 kW 200...240 V - jednofazowy - dławik liniowy - 1 na napęd Przeziennik częstotliwości ATV320 silnik: 1,5 kW 200...240 V - jednofazowy - dławik liniowy - 1 na napęd Przeziennik częstotliwości ATV320 silnik: 2,2 kW 200...240 V - jednofazowy - dławik liniowy - 1 na napęd
Number of phases	Jednofazowy
Zgodność gamy	Altivar 312 Solar Lexium 32 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 05 Altivar Machine ATV320 Altivar 32
Zastosowanie urządzenia	Zmniejszenie składowych harmoniczných prądu
Wartość indukcyjności	2 mH
Prąd znamionowy [In]	18 A
Straty ciepłne	30 W

Parametry uzupełniające

Power supply frequency	50...60 Hz
Maximum voltage drop at rated load	5 %
Masa produktu	1,99 kg
Szerokość	85 mm
Wysokość	120 mm
Głębokość	105 mm

Środowisko pracy

Normy	VDE 0160 poziom 1 IEC 60076 (z HD398) EN 50178
Stopień ochrony IP	Dławik: IP00 Zaciski: IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,928 kg
Wysokość dla opakowania 1	20 cm
Szerokość dla opakowania 1	15 cm
Długość dla opakowania 1	15 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	45
Waga dla opakowania zbiorczego 2	99,76 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------