



### Parametry podstawowe

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | TeSys                                                |
| Skrócona nazwa urządzenia   | VZ                                                   |
| Typ produktu lub komponentu | Dodatkowy blok styków                                |
| Poziom wydajności           | Wysoka wydajność                                     |
| Typ i konfiguracja styków   | 1 NO + 1 NO                                          |
| Zgodność produktu           | V3<br>V01<br>V2<br>V0<br>V6<br>V4<br>V1<br>V5<br>V02 |
| Rodzaj sieci                | Prąd stały (DC)<br>Prąd przemienny (AC)              |
| Częstotliwość sieci         | 50/60 Hz                                             |
| Miejsce montażu             | Prawy                                                |

### Parametry uzupełniające

|                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| [U <sub>e</sub> ] znamionowe napięcie łączeniowe                                    | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz   |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U <sub>imp</sub> ]                        | 8 kV                                  |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I <sub>th</sub> ] | 12 A                                  |
| Znamionowy prąd cieplny [I <sub>th</sub> ]                                          | 10 A                                  |
| Trwałość mechaniczna                                                                | 100000 cykl                           |
| Trwałość elektryczna                                                                | 30000 cykl DC-11<br>100000 cykl AC-15 |

|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączya - zaciski | Zaciski śrubowe 2 przewód 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową<br>Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2,5 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: stały |
| Moment dokręcania    | 0,7 N.m - w zaciski śrubowe                                                                                                                                                           |
| Wysokość             | 65 mm                                                                                                                                                                                 |
| Szerokość            | 20 mm                                                                                                                                                                                 |
| Głębokość            | 48,5 mm                                                                                                                                                                               |
| Masa produktu        | 0,05 kg                                                                                                                                                                               |

## Środowisko pracy

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Normy                                      | IEC 60947-5                    |
| Certyfikaty produktu                       | GL<br>UL<br>CSA                |
| Działanie ochronne                         | TC                             |
| Stopień ochrony IP                         | IP20 conforming to IEC 60529   |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...50 °C                    |
| Odporność ogniowa                          | 960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 54,4 g   |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 3,6 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 5,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 9 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 69       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 4,112 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Zawiera halogeny                              | Produkt bez halogenów                                                                                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|