



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	VZN
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Poziom wydajności	Podstawowy
Typ i konfiguracja styków	1 NC
Działanie styku	Wczesne wyłączenie
Zgodność produktu	VN12 VN20
Miejsce montażu	Lewy Prawy

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	TeSys TeSys VARIO VCFN rozłącznik
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	4 A
Trwałość mechaniczna	50000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 cykl DC-11 50000 cykl AC-21
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 2 przewód 0,75...1,5 mm ² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2,5 mm ² - sztywność kabla: stały
Moment dokręcania	0,7 N.m - w zaciski śrubowe
Wysokość	45,5 mm
Szerokość	12 mm

Głębokość	39 mm
Masa produktu	0,02 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5
Certyfikaty produktu	CSA GL UL
Działanie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	20 g
Wysokość dla opakowania 1	2,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	9,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,12 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------