



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wtyk
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Odcień kolory	White

Parametry uzupełniające

Klasa ochronności	Klasa I
Prąd znamionowy	16 A at 250 V AC
Materiał	Termoplastyczny

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	33,25 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,5 cm
Długość dla opakowania 1	6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	718,5 g

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	4 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	21,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	BB2
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	200
Waga dla opakowania zbiorczego 3	7,503 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	22 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	26 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	37,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------