



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Cedar Plus
Delivery form	Kompletny produkt
Lampka podświetlenia	Podświetlenie przycisku
Cover plate color	Biały

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	1
Installation	Montaż natynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 AX at 250 V AC
Kind of terminals	Zaciski samozaciskowe i śrubowe PE
Terminal capacity	2 cable(s) 2.5 mm ²
Wire structure	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Masa produktu	0,196 kg
Wysokość	79 mm
Szerokość	132 mm
Głębokość	52 mm

Środowisko pracy

Normy	CE
Stopień ochrony IP	IP44

Packing Units

Waga dla opakowania 1	196,000 g
Wysokość dla opakowania 1	52,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	132,000 mm
Długość dla opakowania 1	79,000 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------