



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Cedar Plus
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Function	1-pole 2-circuit
Delivery form	Kompletny produkt
Lampka podświetlenia	Bez lampki
Cover plate color	Szary

Parametry uzupełniające

Installation	Montaż natynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 AX at 250 V AC
Kind of terminals	Zaciski śrubowe
Terminal capacity	2 cable(s) 2.5 mm ²
Wire structure	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	79 mm
Szerokość	66 mm
Głębokość	48 mm
Masa produktu	0,098 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IP	IP44

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	100,5 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,5 cm
Długość dla opakowania 1	8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,106 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	60
Waga dla opakowania zbiorczego 3	7,06 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------