



### Parametry podstawowe

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Gama produktów              | Harmony XAC         |
| Typ produktu lub komponentu | Główka do przycisku |
| Nazwa komponentu            | XACA                |

### Parametry uzupełniające

|                                                    |                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Oznakowanie                                        | Nieoznakowana                                                    |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Oślonięty                                                        |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki    | Biały                                                            |
| Zgodność produktu                                  | XACA..                                                           |
| Miejsce montażu                                    | Przód obudowy                                                    |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą             | 10                                                               |
| Normy                                              | CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-32<br>UL 508 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia         | -25...70 °C                                                      |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania           | -40...70 °C                                                      |
| Odporność na wibracje                              | 15 gn (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                   |
| Odporność na wstrząsy                              | 100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                                  |
| Kategoria przepięć                                 | Klasa 2 zgodnie z IEC 61140                                      |
| Stopień ochrony IP                                 | IP65 conforming to IEC 60529                                     |
| Stopień ochrony IK                                 | IK08 zgodnie z EN 50102                                          |
| Masa produktu                                      | 0,01 kg                                                          |

### Packing Units

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1   |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Waga dla opakowania 1      | 9 g   |
| Wysokość dla opakowania 1  | 3 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1 | 11 cm |
| Długość dla opakowania 1   | 10 cm |

### Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|