



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Stanowiskosterownicze podwieszone
Skrócona nazwa urządzenia	XACB

Parametry uzupełniające

Typ kasety sterowniczej	Podwójnie izolowany
Materiał obudowy	Poliester wzmocniony szkłem
Typ obwodu elektrycznego	Obwód zasilający
Typ obudowy	Komplet gotowy do użycia
Zastosowanie kasety sterowniczej	Sterowanie jednopiędkościowym silnikiem podnośnika
Kompozycja kasety sterowniczej	4 przyciski + 1 przycisk zatrzymania awaryjnego
Typ przycisku sterującego	Przycisk stop Ø 40 mm 3 NC blokada zapadkowa First push-button 3-pole raise, slow Second push-button 3-pole lower, slow Fourth push-button 3-pole left, slow Third push-button 3-pole right, slow
Zgodność produktu	XESD2201 for reversing operation XACS499 do awaryjnego stopu
Blokada mechaniczna	Z blokadą mechaniczną między parami
Kolor kasety sterowniczej	Żółty
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 2.5 mm ² z lub bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, 2 x 1.5 mm ² z lub bez końcówki kablowej
Normy	EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	CSA typ 4
Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Wejście kablowe	Rękaw gumowy ze schodkowym wejściem 10...22 mm
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	20 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	Styk zatrzymania awaryjnego: 400 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1 300 V conforming to CSA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60947-1
Działanie styków	Działanie migowe
Siła napędowa	32 N push-button 40 N zatrzymanie awaryjne
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	12 A fuse protection by cartridge fuse type aM
Moc znamionowa w KM	3 hp at 240 V
Moc znamionowa w W	3000 W at 240 V 3000 W at 400 V
Trwałość elektryczna	1000000 cycles AC-3, 3000 W at 400 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 1000000 cycles AC-4, 3000 W at 400 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 700000 cycles AC-3, 3000 W at 240 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 700000 cycles AC-4, 3000 W at 240 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(33-34)NO (23-24)NO (13-14)NO (53-54)NO (73-74)NO (63-64)NO
Opis zacisków ISO n°2	(31-32)NC (21-22)NC (11-12)NC
Identyfikator zacisku	(11-12)NC (13-14)NO
Masa produktu	1,39 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,868 kg
Wysokość dla opakowania 1	11 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	70 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------