



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Główka do przycisku
Nazwa komponentu	XACB
Oznakowanie	Nieoznakowana
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Oślonięty
Droga ruchu elementu napędowego	4 mm
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czarny
Zgodność produktu	XENC.... XESD2251 XESB2011 XENB.... XESD2241 XESD2201 XEND....
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,005 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 EN 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Class II conforming to IEC 61140

Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 50102

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	6 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	12 cm
Długość dla opakowania 1	12 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	60 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	12 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	3 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	12 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S01
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	150
Waga dla opakowania zbiorczego 3	1,139 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------