



### Parametry podstawowe

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów              | Harmony XAC                       |
| Typ produktu lub komponentu | Stanowiskosterownicze podwieszone |
| Skrócona nazwa urządzenia   | XACD                              |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ kasety sterowniczej                    | Podwójnie izolowany                                                                                                                          |
| Materiał obudowy                           | Polipropylen                                                                                                                                 |
| Typ sterowania                             | Intuicyjny                                                                                                                                   |
| Typ obwodu elektrycznego                   | Obwód sterowania                                                                                                                             |
| Typ obudowy                                | Komplet gotowy do użycia                                                                                                                     |
| Zastosowanie kasety sterowniczej           | Sterowanie jednopiętrowym silnikiem podnośnika                                                                                               |
| Rodzaj rozrusznika                         | Odwracanie/nawrót                                                                                                                            |
| Kompozycja kasety sterowniczej             | 1 2-przycisk kierunkowy + 1 przycisk zatrzymania awaryjnego                                                                                  |
| Typ przycisku sterującego                  | Przycisk stop Ø 30 mm 1 NC blokada zapadkowa<br>Jednokierunkowy 1 NC + 1 NO raise, slow<br>Dwukierunkowy 1 NC + 1 NO lower, slow             |
| Zgodność produktu                          | ZB2BE102 do awaryjnego stopu<br>ZB2BE102 + ZB2BE101 do każdego kierunku                                                                      |
| Blokada mechaniczna                        | Z blokadą mechaniczną                                                                                                                        |
| Kolor kasety sterowniczej                  | Żółty                                                                                                                                        |
| Przyłącza - zaciski                        | Zaciski śrubowe, 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> z lub bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe, 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> z lub bez końcówki kablowej |
| Normy                                      | CSA C22.2 Nr 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-32                                                                             |
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                           |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                                                                                                  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                  |
| Odporność na wibracje                      | 15 gn (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                      | 70 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                                               |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria przepięć                              | Klasa 2 zgodnie z IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony IP                              | IP65 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stopień ochrony IK                              | IK08 zgodnie z EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trwałość mechaniczna                            | 3000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wejście kablowe                                 | Rękaw gumowy ze schodkowanym wejściem 7...18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Określenie kodu styku                           | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A                                                                                                                                                                                             |
| [Ithe] znamionowy prąd cieplny                  | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Działanie styków                                | Działanie wolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximum resistance across terminals             | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Siła napędowa                                   | 16 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe                 | 10 A zabezpieczenie bezpiecznikami przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc znamionowa w W                              | 40 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 120 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>48 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 48 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>65 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 24 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis zacisków ISO n°2                           | (11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Identyfikator zacisku                           | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Masa produktu                                   | 0,425 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 525,17 g |
| Wysokość dla opakowania 1    | 9 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1   | 12,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 31,5 cm  |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|