



## Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Harmony XALK                                                                                                                                                                   |
| Typ produktu lub komponentu      | Pusta stacja sterująca                                                                                                                                                         |
| Skrócona nazwa urządzenia        | XALK                                                                                                                                                                           |
| Przeznaczenie urządzenia         | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB5 Ø 22 mm                                                                                                                        |
| Zastosowanie kasety sterowniczej | Funkcja zatrzymania awaryjnego<br>Funkcja wyłączania alarmu                                                                                                                    |
| Liczba otworów                   | 1 wycięcie                                                                                                                                                                     |
| Kolor podstawy obudowy           | Jasnoszary (RAL 7035)                                                                                                                                                          |
| Kolor pokrywy                    | Żółty (RAL 1021)                                                                                                                                                               |
| Materiał                         | Poliwęglan                                                                                                                                                                     |
| Wejście kablowe                  | 1 otwór wypychany dla wejścia kablowego, zakres obsługiwanych średnic: 14 mm<br>2 otwory wypychane dla dławików kablowych Pg 13 i ISO M20, zakres obsługiwanych średnic: 12 mm |
| Stopień ochrony IP               | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                              |

## Parametry uzupełniające

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Wersja urządzenia                    | Dla montażu indywidualnego            |
| Ilość rzędów                         | 1                                     |
| Liczba rzędów pionowych              | 1                                     |
| Masa produktu                        | 0,136 kg                              |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| Montaż bloku                         | Montaż z przodu<br>Montaż z tyłu      |
| Kod składu elektrycznego             | SR1<br>SF1                            |

MR1  
MF1

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Grupa główna    | 1 wycięcie        |
| Grupa produktów | Standardowy żółty |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                      |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536                                                                                                             |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| Stopień ochrony IK                         | IK03 zgodnie z EN 50102                                                                                                                 |
| Normy                                      | EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1 |

## Packing Units

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1         |
| Waga dla opakowania 1                       | 118 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 6,8 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7,5 cm    |
| Długość dla opakowania 1                    | 6,8 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S03       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 60        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 7,468 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 30 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 40 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P06       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 480       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 73,724 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 77 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm     |

## Offer Sustainability

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty             | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH            | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                  | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                                                                                                         |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bez rtęci                                     | Tak                                          |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                          |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>      |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|