



## Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Harmony XALK                                                                                                                                                                  |
| Typ produktu lub komponentu      | Pusta stacja sterująca                                                                                                                                                        |
| Skrócona nazwa urządzenia        | XALK                                                                                                                                                                          |
| Przeznaczenie urządzenia         | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB5 Ø 22 mm                                                                                                                       |
| Zastosowanie kasety sterowniczej | Funkcja zatrzymania awaryjnego<br>Funkcja wyłączania alarmu                                                                                                                   |
| Liczba otworów                   | 5 wycięć                                                                                                                                                                      |
| Kolor podstawy obudowy           | Jasnoszary (RAL 7035)                                                                                                                                                         |
| Kolor pokrywy                    | Żółty (RAL 1021)                                                                                                                                                              |
| Materiał                         | Poliwęglan                                                                                                                                                                    |
| Wejście kablowe                  | 2 otwory wypychane dla wejść kablowych, zakres obsługiwanych średnic: 14 mm<br>2 otwory wypychane dla dławików kablowych Pg 13 i ISO M20, zakres obsługiwanych średnic: 12 mm |
| Stopień ochrony IP               | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                             |

## Parametry uzupełniające

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Wersja urządzenia                    | Dla montażu indywidualnego            |
| Ilość rzędów                         | 1                                     |
| Liczba rzędów pionowych              | 5                                     |
| Masa produktu                        | 0,322 kg                              |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| Montaż bloku                         | Montaż z tyłu<br>Montaż z przodu      |
| Grupa główna                         | 5 wycięć                              |
| Grupa produktów                      | Standardowy żółty                     |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                      |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536                                                                                                             |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| Stopień ochrony IK                         | IK03 zgodnie z EN 50102                                                                                                                 |
| Normy                                      | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-1 |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 312 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 19,7 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 7 cm    |
| Długość dla opakowania 1     | 7,6 cm  |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|