



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAL
Typ produktu lub komponentu	Stacja sterująca
Zgodność gamy	System okablowania AS-Interface
Nazwa kasety sterowniczej	XALS
Skrócona nazwa urządzenia	XALS
Kompozycje kasety sterowniczej	2 przyciski podświetlane
Typ przycisku sterującego	Zielony przycisk oznakowanie: Nieoznakowana, Samoczynny powrót, kryty 1 NO zaciski Przycisk czerwony oznakowanie: Nieoznakowana, Samoczynny powrót, kryty 1 NC zaciski
Zasilanie	Poprzez linię interfejsu AS

Parametry uzupełniające

Profil As-i	S-B.A.E
Bity parametru	Nie używany
Obciążenie prądowe	< 80 mA dla linii AS-Interface
Napięcie łączeniowe	24 V
Zdolność łączeniowa prądowa	5 mA
Źródło światła	LED, 24 V DC, 20 mA
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcie: wskaźniki LED
Szerokość	68 mm
Wysokość	104 mm
Głębokość	102 mm
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor podstawy obudowy	Szary (RAL 7021)
Kolor pokrywy	Szary (RAL 7035)
Ognioodporność	V0 conforming to UL 94
Trwałość mechaniczna	3000000 cykl
Przylączy elektryczne	1 złącze męskie M12
Masa produktu	0,22 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	AS-Interface nr 72301
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Odporność na wibracje	5 gn (f = 2...500 Hz)
Odporność na wstrząsy	70 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z NF C 20-455

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	300 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	9 cm
Długość dla opakowania 1	13,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,142 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------