



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kasety sterownicze odlewane puste
Skrócona nazwa urządzenia	XAPM
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Rozmiar płyty czołowej produktu	80 x 175 mm
Głębokość użyteczna	49 mm
Liczba otworów	6 wycięć
Kolor podstawy obudowy	Niebieski
Kolor pokrywy	Niebieski
Materiał	Stop cynku
Wejście kablowe	1 otwór z wtyczką zaślepiającą dla dławnicy kablowej, zakres obsługiwanych średnic: 18 mm 1 otwór bez wtyczki zaślepiającej dla dławnicy kablowej, zakres obsługiwanych średnic: 18 mm
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 zgodnie z NF C 20-010 IP69K

Parametry uzupełniające

Liczba rzędów pionowych	2
Masa produktu	0,87 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z IEC 60536 Klasa I zgodnie z NF C 20-030

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	964 g
Wysokość dla opakowania 1	8,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	12 cm
Długość dla opakowania 1	18,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,118 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------