



## Parametry podstawowe

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                  | Harmony XAP                                                                                  |
| Typ produktu lub komponentu     | Kasety sterownicze odlewane puste                                                            |
| Skrócona nazwa urządzenia       | XAPM                                                                                         |
| Przeznaczenie urządzenia        | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm                                          |
| Rozmiar płyty czołowej produktu | 80 x 220 mm                                                                                  |
| Głębokość użyteczna             | 74,5 mm                                                                                      |
| Liczba otworów                  | 6 wycięć                                                                                     |
| Kolor podstawy obudowy          | Niebieski                                                                                    |
| Kolor pokrywy                   | Niebieski                                                                                    |
| Materiał                        | Stop cynku                                                                                   |
| Wejście kablowe                 | 1 otwór bez wtyczki zaślepiającej dla dławnicy kablowej, zakres obsługiwanych średnic: 18 mm |
| Sposób montaż urządzenia        | Podtynkowy                                                                                   |
| Stopień ochrony IP              | IP65 conforming to IEC 60529<br>IP69 zgodnie z NF C 20-010<br>IP69K                          |

## Parametry uzupełniające

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Liczba rzędów pionowych | 1       |
| Masa produktu           | 1,38 kg |

## Środowisko pracy

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC                          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                 |
| Kategoria przepięć                         | Klasa I zgodnie z IEC 60536 |

## Packing Units

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE        |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1          |
| Waga dla opakowania 1                       | 1,558 kg   |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 8,8 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 13 cm      |
| Długość dla opakowania 1                    | 23,3 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S03        |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 7          |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 11,494 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm      |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 30 cm      |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 40 cm      |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P06        |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 56         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 101,452 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 80 cm      |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm      |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm      |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|