



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAW
Typ produktu lub komponentu	Kompleta stacja sterująca
Skrócona nazwa urządzenia	XAWF
Zastosowanie kasety sterowniczej	Trzy funkcje
Materiał	Metal
Kombinacje kasety sterowniczej	1 przycisk natynkowy, zielony, Samoczynny powrót 1 NO 1 przycisk natynkowy, Czerwony, Samoczynny powrót 1 NC 1 przycisk natynkowy, czarny, Samoczynny powrót 1 NO

Parametry uzupełniające

Kolor podstawy obudowy	Czarny
Kolor pokryw	Czarny
Wejście kablowe	1 wejście dla dławnicy kablowej ISO M20
Szerokość	80 mm
Głębokość	77 mm
Wysokość	175 mm
Masa produktu	1,545 kg
Oznakowanie	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Trwałość mechaniczna	5000000 cykl
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A kasea bezpiecznika typ gG
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0,1 A w 600 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0,55 A w 125 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1,2 A w 600 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Kategoria przepięć	ZAŁ. zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529

Normy	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008
Wytyczne	94/9/EC - dyrektywa ATEX
Strefa zabrudzenia kurzem	Strefa 21-22
Certyfikaty produktu	INERIS 04ATEX0023X

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,626 kg
Wysokość dla opakowania 1	13,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	9 cm
Długość dla opakowania 1	23,5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------