



## Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Harmony XAW                                                                                                                                                             |
| Typ produktu lub komponentu      | Kompleta stacja sterująca                                                                                                                                               |
| Skrócona nazwa urządzenia        | XAWG                                                                                                                                                                    |
| Zastosowanie kasety sterowniczej | Trzy funkcje                                                                                                                                                            |
| Materiał                         | Wzmocniony włóknem szklanym                                                                                                                                             |
| Kombinacje kasety sterowniczej   | 1 przycisk natynkowy, zielony, Samoczynny powrót 1 NO<br>1 przycisk natynkowy, Czerwony, Samoczynny powrót 1 NC<br>1 przycisk natynkowy, czarny, Samoczynny powrót 1 NO |

## Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor podstawy obudowy          | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kolor pokrywy                   | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wejście kablowe                 | 1 wejście dla dławnicy kablowej ISO M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szerokość                       | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Głębokość                       | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość                        | 226 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Masa produktu                   | 0,915 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oznakowanie                     | Ex tb IIIC T85°C Db IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trwałość mechaniczna            | 5000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | 10 A kasetą bezpiecznika typ gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1<br>6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1<br>0,1 A w 600 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1<br>0,27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1<br>0,55 A w 125 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1<br>1,2 A w 600 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 |

## Środowisko pracy

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...60 °C                  |
| Kategoria przepięć                         | II zgodnie z IEC 60536       |
| Stopień ochrony IP                         | IP65 conforming to IEC 60529 |

|                           |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                     | EN 60079-0:2009<br>EN 60079-31:2009<br>EN 60947-5-4<br>EN 61000-6-2<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>IEC 60079-0:2007<br>IEC 60079-31:2008<br>EN 60947-5-5<br>EN/ISO 13850 |
| Wytyczne                  | 94/9/EC - dyrektywa ATEX                                                                                                                                                           |
| Strefa zabrudzenia kurzem | Strefa 21-22                                                                                                                                                                       |
| Certyfikaty produktu      | INERIS 04ATEX0023X                                                                                                                                                                 |

### Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 680 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 7 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1   | 8,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 22,6 cm |

### Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|