



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Pusta stacja sterująca
Skrócona nazwa urządzenia	XB2SL
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Rozmiar płyty czołowej produktu	150 x 150 mm
Głębokość użyteczna	78 mm
Liczba otworów	8 wycięć
Kolor podstawy obudowy	Niebieski
Kolor pokrywy	Niebieski
Materiał	Stop aluminium
Wejście kablowe	2 otwory z wtyczką zaślepiającą dla dławnicy kablowej, zakres obsługiwanych średnic: 12 mm
Montaż produktu	Montaż podtynkowy
Stopień ochrony IP	IP54 conforming to IEC 60529 IP547 zgodnie z NF C 20-010

Parametry uzupełniające

Liczba rzędów pionowych	4
Masa produktu	0,96 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z IEC 60536 Klasa I zgodnie z NF C 20-030

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	970 g
Wysokość dla opakowania 1	8,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	19,2 cm
Długość dla opakowania 1	18,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,07 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	7,8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15,1 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	16 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6
Waga dla opakowania zbiorczego 3	6,253 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------