



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4R
Typ produktu lub komponentu	Pakiet bezprzewodowy i bezakumulatorowy
Skrócona nazwa urządzenia	XB4R
Materiał głowicy	Metal
Frequency	2405 MHz dla nadajnik 2405 MHz dla odbiornik
Emission class	5M00G7W
Typ anteny	Wielokierunkowa

Parametry uzupełniające

Rodzaj sterowania	Bezprzewodowy i bezbaterijny przycisk Ø22 mm montowane na kołnierzu mocującym
Typ odbiornika	Odbiornik nieprogramowalny (1 przełącznik)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Skład zestawu	1 kołnierz mocujący 1 średnica: 22 mm 1 push-button head średnica: 22 mm 1 transmitter 1 odbiornik 1 set of caps
Protokół portu komunikacyjnego	Zigbee zgodnie z IEEE 802,15,4
Maksymalne obciążenie w W	1 MW
Liczba kanałów	1
Technika modulacji	O-QPSK
Szerokość pasma	5 MHz
Wzmocnienie anteny	0 dB
Ochrona izolacyjna	Nie
Kod zgodności	XB4R
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CCC
----------------------	-----

	C-Tick GOST CSA UL
Oznakowanie	CE
Normy	UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1
Umowa radiowa	ARIB T66 RSS ICASA SRRC FCC ANATEL

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	238 g
Wysokość dla opakowania 1	9,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	11 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	16
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,352 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------