



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Potentiometer
Skrócona nazwa urządzenia	XB5
Typ głowicy	Standard
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Dark grey plastic
Średnica montażowa	22 mm
Zgodność produktu	Walek Ø6 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
CAD szerokość całkowita	30 mm
CAD wysokość całkowita	42 mm
CAD głębokość całkowita	82 mm
Masa produktu	0,048 kg
Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Class II conforming to IEC 60536
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odporność na myjkę wysokociśnieniową	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Stopień ochrony IK	IK03 conforming to IEC 50102

Normy	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-1
Certyfikaty produktu	BV CSA Z certyfikatem UL
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Rodzaj elementu napędowego	radelkową gałką, z (biały)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	<= 30 V prąd przemienny (AC) <= 42 V prąd stały (DC)
Moc znamionowa w W	1 W w 70 °C
Dokładność wewnętrznego rezystora konwersji	+/-10%
Charakterystyki potencjometru	Liniowy
Trwałość mechaniczna	50000 cykl
Rezystancja	4700 om
Materiał	Cermet (spiek ceramiczno-metalowy)
Odporność na wibracje	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Grupa główna	Potencjometr
Grupa produktów	Pokrętło potencjometru
Kolor oznaczenia	Czarny/biały/czarny

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	59 g
Wysokość dla opakowania 1	5,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,4 cm
Długość dla opakowania 1	8,7 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------