



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Przycisk wyłącznika bezpieczeństwa
Skrócona nazwa urządzenia	XB5
Materiał maskownicy	Plastik
Materiał kołnierza mocującego	Plastik
Typ głowicy	Standard
Średnica montażowa	22 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Typ elementu napędowego	działanie zapadkowe i blokada z mechanicznym wskaźnikiem stanu
Zerowanie (reset)	Push-pull Odryglowanie przez obrót
Rodzaj elementu napędowego	Czerwony grzybkowy Ø 40 mm, Nieoznakowana
Działanie styków	Działanie wolne
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe, <= 1.25 mm ² z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1 Zaciski śrubowe, <= 1.25 mm ² bez końcówki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt

Parametry uzupełniające

Wysokość	42 mm
Szerokość	42 mm
Głębokość	79,5 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(13-14)NO (21-22)NC (11-12)NC
Masa produktu	0,0905 kg

Przeznaczenie styków	Monitoring contact
Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik K
Trwałość mechaniczna	100000 cykl
Moment dokręcania	0,8...1,5 N.m zgodnie z EN/IEC 60947-1
Kształt i ba śruby	Perforowany zgodny z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt Krzyżak zgodny z JIS No 2 śrubokręt Cross compatible with Philips No 2 screwdriver
Materiał styków	Silver alloy - gold plated (Ag/Cu)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	5 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie izolacji [U _i]	250 V (stopień zanieczyszczenia 2) zgodnie z IEC 61140
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U _{imp}]	2,5 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	1,5 A w 240 V, AC-15, B300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 3 A w 120 V, AC-15, B300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,1 A w 250 V, DC-13, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,22 A w 125 V, DC-13, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Trwałość elektryczna	100000 cykl, AC-15, 1,5 A w 240 V, prędkość robocza <1800 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,4 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 100000 cykl, AC-15, 3 A w 120 V, prędkość robocza <1800 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,4 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 100000 cykl, DC-13, 0,1 A w 250 V, prędkość robocza <1800 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,4 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 100000 cykl, DC-13, 0,22 A w 125 V, prędkość robocza <1800 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,4 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa) IP2x (panel tylny)
Certyfikaty produktu	CSA Z certyfikatem UL
Odporność na wibracje	50 m/s ² (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	150 m/s ² (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	150 g
Wysokość dla opakowania 1	4,699 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,204 cm
Długość dla opakowania 1	8,999 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------