



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Materiał maskownicy	Dark grey plastic
Typ produktu lub komponentu	Licznik godzin
Średnica montażowa	22 mm
Zerowanie (reset)	Bez

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230...240 V +/- 10 %
Wyświetlenie cyfr	5
Prąd pobierany	8 mA
Odporność na myjkę wysokociśnieniową	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Sposób montażu	Tablicowy
Podstawa montażowa	Mocowanie panelu
Wysokość	30 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	60 mm
Prezentacja urządzenia	Produkt monolityczny
Masa produktu	0,045 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Class II conforming to IEC 60536
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 4X NEMA 13

Normy	EN 60947-5-1
Certyfikaty produktu	CE UL

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	448 g
Wysokość dla opakowania 1	8,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,4 cm
Długość dla opakowania 1	5,4 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------