



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Materiał maskownicy	Dark grey plastic
Typ produktu lub komponentu	Oprawki bezpieczników
Średnica montażowa	22 mm

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Bezpiecznik 5 x 20 mm, 6,3 A - 250 V
Odporność na myjkę wysokociśnieniową	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Prezentacja urządzenia	Produkt monolityczny
Masa produktu	0,022 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Class II
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stopień ochrony IK	IK03 zgodnie z EN 50102 IK03 conforming to IEC 50102
Normy	EN 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14

EN 60947-1
UL 508
JIS C8201-1

Certyfikaty produktu	DNV Z certyfikatem UL LROS (Lloyds register of shipping) BV GL CSA
----------------------	---

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	23 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,5 cm
Długość dla opakowania 1	5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------