



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Typ produktu lub komponentu	Timer

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Materiał kołnierza mocującego	Plastik
Średnica montażowa	22 mm
Panel Thickness	6 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Time delay range	3...60 s
Rodzaj opóźnienia	A
Powtarzalna dokładność	+/- 0,5 %
Nastawianie dokładności opóźnienia czasowego	+/- 10 % pełnego zakresu w 25 °C zgodnie z EN/IEC 61812-1
Dryf temperaturowy	+/- 0,05 %/°C
Dryf napięciowy	+/- 0.2 %/V
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Rodzaj wyjścia	Kolektor otwarty PNP
Prąd dozwolony tymczasowo	10 A dla 0.01 s
Minimalny prąd wyłączeniowy	10 mA
Voltage drop in closed state	5 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Residual current in open state	5 mA
Maximum power consumption in W	1 W

Maximum power consumption in VA	1,5 VA
Czas kasowania	30 ms po opóźnieniu podczas wyłączenia 60 ms podczas opóźnienia podczas wyłączenia
Sygnalizacja lokalna	LED zielony, stały dla trwałego taktowania LED, stop or suppress dla no timing in progress and output relay energised
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	110...230 V AC/DC
Graniczne napięcie zasilające	93,5...253 V AC/DC
Zabezpieczenie zwarciove wyjścia	Z
Przylączka - zaciski	Zaciski śrubowe 1 x 4 mm ² zgodnie z EN/IEC 60947-1 Zaciski śrubowe 1 x 2.5 mm ² zgodnie z EN/IEC 60947-1
Stopień ochrony IP	Przód: IP65 zgodnie z IEC 60529 Tył: IP20 zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...80 °C
Moment dokręcania	0,5 N.m
Wytrzymałość dielektryczna	1500 V zgodnie z EN/IEC 61812-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z EN 60947-1 250 V zgodnie z IEC 60664-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z EN 60947-1 4 kV zgodnie z IEC 60664-1
Wytrzymałość przepięciowa	2 kV, poziom 2 zgodnie z IEC 61000-4-5
Kategoria przepięć	Klasa 3 zgodnie z IEC 60536 Klasa 3 zgodnie z IEC 60664-1
Stopień zabrudzenia	3
Odporność na wibracje	0.15 mm (f= 10...60 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 2 gn (f= 60...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	+/- 15 gn dla 11 ms (6 uderzeń w każdej z osi) zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	2 kV klasa poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4
Kompatybilność elektromagnetyczna	Wyładowanie elektrostatyczne 6 kV poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2 Emisja elektromagnetyczna klasa B zgodnie z IEC 55011
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80 MHz...1 GHz poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4...2 GHz poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3 1 V/m 2...2,7 GHz poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na zakłócenia od pól radioelektrycznych	10 V poziom 3 zgodnie z EN/IEC 61000-4-6
Zakłócenie radiacji/przewodzenia	Klasa B zgodnie z EN 50022
Normy	EN/IEC 61812-1 UL 508
Certyfikaty produktu	CE Z certyfikatem UL
Wysokość	62 mm
Średnica	29 mm
Masa produktu	0,027 kg
Prezentacja urządzenia	Produkt monolityczny

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	30 g
Wysokość dla opakowania 1	3,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,2 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	72

Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,365 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------