



### Parametry podstawowe

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Gama produktów                                  | Harmony XB5             |
| Materiał maskownicy                             | Dark grey plastic       |
| Typ produktu lub komponentu                     | Sygnalizatory dźwiękowe |
| Średnica montażowa                              | 22 mm                   |
| Typ głowicy                                     | Standard                |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | Czarny                  |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]   | 24 V +/- 10 %                        |
| Typ obwodu zasilającego              | AC/DC                                |
| Częstotliwość zasilania              | 50/60 Hz                             |
| Prąd pobierany                       | <= 28 mA                             |
| Rodzaj sygnalizacji                  | Ciągły lub przerywany ton            |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 9000000 Pa w 80 °C, odległość: 0.1 m |
| Wysokość                             | 29 mm                                |
| Szerokość                            | 29 mm                                |
| Głębokość                            | 55 mm                                |
| Masa produktu                        | 0,024 kg                             |

### Środowisko pracy

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Poziom hałasu                            | 90 dB w 0.1 m |
| Pokrycie ochronne                        | TH            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C   |

|                                                   |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -40...70 °C                                                                                                                                              |
| Kategoria przepięć                                | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536                                                                                                                              |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Class II conforming to IEC 60536                                                                                                                         |
| Stopień ochrony IP                                | IP20 zgodnie z IEC 60529 (tył)<br>IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                      |
| Stopień ochrony wg NEMA                           | NEMA 4X<br>NEMA 13                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony IK                                | IK05 zgodnie z EN 50102<br>IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                  |
| Normy                                             | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-1<br>EN 60947-5-1<br>EN 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Certyfikaty produktu                              | Z certyfikatem UL<br>CSA<br>BV                                                                                                                           |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 24 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 2,8 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 3 cm     |
| Długość dla opakowania 1                  | 5,4 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S01      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 88       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 2,654 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 15 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACh                          | <a href="#">Deklaracja REACh</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|