



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB6E
Typ produktu lub komponentu	Monolityczny przełącznik kompaktowy
Skrócona nazwa urządzenia	XB6E
Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	16 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	5
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Typ elementu napędowego	stay put
Rodzaj elementu napędowego	Czarny Standardowe pokrętło
Położenie elementu napędowego	2 położenia
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Działanie styków	Działanie migowe
Przylączy - zaciski	Izolowane złącze typu Faston 2.8 x 0.5 mm Zaciski lutowane, zakres obsługiwanych średnic: <= 0.75 mm ² AWG 19 Gniazdo szybkozłączne
Materiał styków	Srebro pozłacane

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,01 kg
Kategoria przepięć	II zgodnie z IEC 60536
Oznakowanie	CE
Trwałość mechaniczna	250000 cykl
Moment dokręcania	0,6...1 N.m
Rezystancja zestyku	50 mOm w 1/6 V
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	2 A kaseta bezpiecznika typ gG

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	3 A (Gniazdo szybkozłączne) 5 A
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	1,5 A w 120 V, AC-12 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1 A w 240 V, AC-12 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,7 A w 240 V, AC-13 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1 A w 120 V, AC-13 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1 A w 24 V, DC-12 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,7 A w 24 V, DC-13 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,2 A w 125 V, DC-12 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,15 A w 125 V, DC-13 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Trwałość elektryczna	100000 cykl, AC, 0,7 A w 220 V zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Normy	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C 852 JIS C8201-1
Certyfikaty produktu	CCC CURus
Odporność na wibracje	1 mm (f= 10...55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	10 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	12 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,5 cm
Długość dla opakowania 1	20 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	62 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	3 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S01
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	50
Waga dla opakowania zbiorczego 3	854 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------