



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XBT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Połączenie szeregowe Modbus
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Terminal XBT
Długość kabla	2,5 m

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XBTGK.... XBTGT.... XBTGTW...
Zgodność gamy	Harmony HMI GTO Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Przłącza elektryczne	1 złącze męskie SUB-D 25 1 złącze żeńskie SUB-D 9
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus
Interfejs fizyczny	RS232
Masa produktu	0,21 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	205 g
Wysokość dla opakowania 1	2,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,5 cm
Długość dla opakowania 1	17,5 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,947 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------