



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XBT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Połączenie szeregowe Uni-Telway/Modbus
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Terminal XBT Mały ekran dotykowy
Długość kabla	10 m

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XBTR400 XBTRT500 XBTRT511 XBTGT2... XBTN400 XBTN200 XBTGK....
Zgodność gamy	Platforma automatyzacji Modicon Premium Modicon TSX Micro Twido Harmony STO & STU Harmony HMI GTO
Przyłącza elektryczne	1 złącze męskie mini DIN, 8 pinów 1 złącze męskie RJ45
Protokół portu komunikacyjnego	Uni-Telway Modbus
Interfejs fizyczny	RS485

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	320 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	19 cm
Długość dla opakowania 1	19 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------