



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XBT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Kabel połączenia bezpośredniego
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Bezpośrednie połączenie zacisku XBT do Mitsubishi Melsec PLC Bezpośrednie połączenie zacisku XBT do Omron Sysmac PLC

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XBTOT... XBTGT2... XBTGT5... XBTGT4... XBTGK... XBTGTW... XBTGT7340 XBTGT6...
Zgodność gamy	Harmony HMI GTO Omron Mitsubishi A Link
Długość kabla	5 m
Przyląca elektryczne	1 złącze męskie SUB-D 25 1 złącze męskie SUB-D 9
Interfejs fizyczny	RS232C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	400 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm

Szerokość dla opakowania 1	26 cm
Długość dla opakowania 1	17,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------