



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XK
Typ produktu lub komponentu	Kompletny manipulator
Zastosowanie produktu	Do zastosowania w podnośnikach lekkich

Parametry uzupełniające

Skrócona nazwa urządzenia	XKB
Materiał maskownicy	Metal
Materiał kołnierza mocującego	Metal
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z IEC 61140
Normy	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1
Położenie elementu napędowego	Wszystkie położenia
Rodzaj elementu napędowego	Standard handle
Liczba nacięć na kierunek	0 w 0-28° do każdego kierunku
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Odporność na wibracje	6 gn (f= 1...70 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	20 gn (czas trwania = 11 ms) zgodnie z IEC 60068-2-27
Przyłącza - zaciski	Captive screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm ² with cable end Captive screw clamp terminals, <= 1 x 2.5 mm ² without cable end Captive screw clamp terminals, >= 1 x 0.5 mm ²
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	10 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 10 A zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 10 A conforming to UL 508
Znamionowe napięcie izolacji [U _i]	500 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1

Kod zgodności	XKB
---------------	-----

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,032 kg
Wysokość dla opakowania 1	15,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	25,2 cm
Długość dla opakowania 1	16,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	2
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,497 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------