



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Pojedyncze części sterownika
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do sterowania
Zastosowanie produktu	Do zastosowania w podnośnikach lekkich
Zgodność produktu	XKBZ914 XKBZ913
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Blok styków
Akcesoria / oddzielna charakterystyka/ specyfikacja części	Do użytku z uchwytem prostym Do uchwytem blokującym w pozycji centralnej (zerowej)

Parametry uzupełniające

Blok styków na kierunkę (obwód sterujący)	4 na ruch 1 pozycja zero (środkowa)
Przyłącza elektryczne	Zacisk śrubowy, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² Zacisk śrubowy, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ²
Opis obudowy	Monobloc
Typ i konfiguracja styków	1 NC 8 NO
Działanie styków	Działanie wolne Podwójne wyłączenie
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	10 A zgodnie z IEC 337-1 10 A zgodnie z NF C 63-140 10 A zgodnie z VDE 0660 10 A zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Znamionowe napięcie izolacji [U _i]	500 V AC/DC zgodnie z IEC 158-1 500 V AC/DC zgodnie z NF C 20-040 500 V AC/DC zgodnie z VDE 0110
Odporność między zaciskami	25 mOm w 1 A zgodnie z NF C 93-050
Skuteczne otwarcie	Z
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A CARTRIDGE bezpiecznik typ gG zgodnie z IEC 337-1B 10 A CARTRIDGE bezpiecznik typ gG zgodnie z VDE 0660 część 2
Trwałość elektryczna	1000000 cykl DC indukcyjne obciążenie w 120 V, moc przerywana = 75 zgodnie z IEC 337-1 DC-11, prędkość robocza <60 c./min 0,5 1000000 cykl DC indukcyjne obciążenie w 24 V, moc przerywana = 90 zgodnie z IEC 337-1 DC-11, prędkość robocza <60 c./min 0,5

1000000 cykl DC indukcyjne obciążenie w 48 V, moc przerywana = 90 zgodnie z IEC 337-1 DC-11, prędkość robocza <60 c./min 0,5

Masa produktu	0,185 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Normy	CENELEC EN 50013
-------	------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	171,9 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,2 cm
Długość dla opakowania 1	9,2 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------