



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Pojedyncze części sterownika
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do sterowania
Zastosowanie produktu	Do zastosowań w podnośnikach ciężkich
Zgodność produktu	XKM
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Blok styków
Liczba styków	4
Styk	Magnetyczny

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Zacisk śrubowy, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Działanie styków	Podwójne wyłączenie Działanie wolne
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	20 A zgodnie z IEC 337-1 20 A zgodnie z NF C 63-140 20 A zgodnie z VDE 0660
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V AC/DC zgodnie z IEC 158-1 500 V AC/DC zgodnie z NF C 20-040 500 V AC/DC zgodnie z VDE 0110 600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Skuteczne otwarcie	Z
Odporność między zaciskami	25 MΩ w 1 A zgodnie z NF C 93-050
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	20 A CARTRIDGE bezpiecznik typ gG zgodnie z IEC 337-1B 20 A CARTRIDGE bezpiecznik typ gG zgodnie z VDE 0660 część 2
Trwałość elektryczna	3000000 cykl DC indukcyjne obciążenie w 120 V, moc przerywana = 100 zgodnie z IEC 337-1 DC-11, prędkość robocza <60 c./min 0,5 3000000 cykl DC indukcyjne obciążenie w 24 V, moc przerywana = 90 zgodnie z IEC 337-1 DC-11, prędkość robocza <60 c./min 0,5 3000000 cykl DC indukcyjne obciążenie w 48 V, moc przerywana = 100 zgodnie z IEC 337-1 DC-11, prędkość robocza <60 c./min 0,5
Masa produktu	0,335 kg

Środowisko pracy

Normy	CENELEC EN 50013
-------	------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	364 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,8 cm
Długość dla opakowania 1	15,5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------