



### Parametry podstawowe

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Gama produktów                 | Harmony XPE                |
| Typ produktu lub komponentu    | Przełącznik nożny          |
| Materiał                       | Plastik                    |
| Typ przełącznika nożnego       | Łącznik nożny pojedynczy   |
| Skrócona nazwa urządzenia      | XPEB                       |
| Osprzęt dostarczany w dostawie | Pokrywa                    |
| Mechanizm wyzwalający          | Z mechanizmem wyzwalającym |
| Działanie styków               | 1 krok                     |
| Typ i konfiguracja styków      | 2 NZ + NO                  |
| Kolor                          | Niebieski                  |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skuteczne otwarcie                              | Z zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik K                                                                                                                                                                                                                      |
| Przyłącza - zaciski                             | Zacisk śrubowy, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ z lub bez końcówki kablowej<br>Zacisk śrubowy, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ z lub bez końcówki kablowej                                                                                                  |
| Trwałość mechaniczna                            | 10000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 3 A, 240 V, AC-15, A300<br>0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A                                                                                                                                                                  |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 500 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1<br>500 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z NF C 20-040 grupa C<br>500 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z VDE 0110 grupa C<br>300 V zgodnie z UL 508<br>300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odporność między zaciskami                      | 25 M $\Omega$ zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3<br>25 M $\Omega$ zgodnie z NF C 93-050 sposób A                                                                                                                                                               |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe                 | 10 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1<br>10 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z VDE 0660-200                                                                                                                                          |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc znamionowa w W | 10 W DC-13, prędkość robocza <60 c./min, 5000000 cykl, 24 V, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C<br>4 W DC-13, prędkość robocza <60 c./min, 5000000 cykl, 120 V, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C<br>7 W DC-13, prędkość robocza <60 c./min, 5000000 cykl, 48 V, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C |
| Masa produktu      | 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | NF E 09-031                                                     |
| Certyfikaty produktu                       | UL<br>CSA                                                       |
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                     |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                   |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                                  |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z EN/IEC 61140<br>Klasa 2 zgodnie z NF C 20-030 |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529                                        |

## Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 978 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 16,8 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 28,6 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 17,2 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S04      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 6        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 6,525 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 60 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P06      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 12       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 22,86 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 77 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                 | Tak                                                                                                                         |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|