



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVB Universal
Typ produktu lub komponentu	Podstawa z pokrywą
Nazwa komponentu	XVBC

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	System okablowania AS-Interface
Materiał	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym: element podstawy Poliwęglan: element pokrywy
Średnica montażowa	70 mm
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	Zewnętrzny: 19.2...30 V Linia AS-Interface: 24...31.6 V
Obciążenie prądowe	250 mA niedociążenie poprzez linię interfejsu AS 30 mA niedociążenie zewnętrzny 30 mA brak obciążenia
Profil As-i	S.7.F
Przyłącza elektryczne	1 złącze ruchome M12, długość kabla: 1 m dla linii AS-Interface
Wprowadzenie kablowe	Wejście z boku
Wersja urządzenia	Montaż niestandardowy, do 5 elementów
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	IEC 60947-1 4 kV
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(COM-4)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-1)PW (GND)GROUND (COM-5)PW
Masa produktu	0,3 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA AS-Interface nr 25701
Normy	EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Odporność na wstrząsy	25 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	5 gn zgodnie z IEC 60068-2-6
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529 IP65 zgodnie z NF C 20-010
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X zgodnie z UL 508 (wewnątrz)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	276 g
Wysokość dla opakowania 1	9,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	15,8 cm
Długość dla opakowania 1	9,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	18
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,462 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------