



### Parametry podstawowe

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                               | Harmony XVB Universal                                                               |
| Typ produktu lub komponentu                  | Kompletny sygnalizator                                                              |
| Sygnalizator/Typ elementu zespołu wskaźników | Element podstawy mocowane rurkowe lub bezpośrednie<br>Zespół podsw.                 |
| Rodzaj sygnalizacji                          | Stały                                                                               |
| Średnica montażowa                           | 70 mm                                                                               |
| Nazwa komponentu                             | XVBL                                                                                |
| Materiał                                     | Poliamid wzmocniony włóknem szklanym: element podstawy<br>Poliwęglan: zespół podsw. |
| Źródło światła                               | Żarówki nie ma w zestawie, zielony                                                  |
| Typ żarówki                                  | Żarowy z BA 15d podstawa<br>Dioda LED zabezpieczona                                 |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]           | <= 250 V                                                                            |
| Maximum power dissipation in W               | 7 W                                                                                 |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Przyłącza - zaciski                             | Zaciski śrubowe, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> z końcówką kablową |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V zgodnie z IEC 60947-1                                    |
| Znamionowe napięcie graniczne                   | 0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1                          |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV IEC 60947-1                                               |
| CAD szerokość całkowita                         | 70 mm                                                          |
| CAD wysokość całkowita                          | 139 mm                                                         |
| CAD głębokość całkowita                         | 70 mm                                                          |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (GND)GROUND<br>(COM-1)PW                                       |
| Masa produktu                                   | 0,26 kg                                                        |

## Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień zabrudzenia                               | 2                                                                                                      |
| Certyfikaty produktu                              | GOST<br>CCC<br>UL 508<br>CSA C22-2 No 14                                                               |
| Normy                                             | EN/IEC 60947-5-1                                                                                       |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla pracy                   | -25...50 °C: lampka podświetlająca LED<br>-25...70 °C: żarowy                                          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                            |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I na rurze wsporczej zgodnie z IEC 61140<br>Klasa II na jednostce bazowej zgodnie z IEC 61140    |
| Stopień ochrony IP                                | IP65 na podstawie mocującej XVBZ0 zgodnie z IEC 60529<br>IP66 na jednostce bazowej zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 4X zgodnie z UL 508 (wewnątrz)                                                                    |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 266 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 7,8 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 14,8 cm  |
| Długość dla opakowania 1                  | 8,2 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 18       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 5,189 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|