



## Parametry podstawowe

|                                                  |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVC6                                                                                                                                                                         |
| Typ produktu lub komponentu                      | Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla                                                                                                                            |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | 5 elementów podśw.                                                                                                                                                                   |
| Sygnalizacja dźwiękowa                           | Buczek                                                                                                                                                                               |
| Średnica montażowa                               | 60 mm                                                                                                                                                                                |
| Nazwa komponentu                                 | XVC                                                                                                                                                                                  |
| Źródło światła                                   | LED stały lub migający Czerwony<br>LED stały lub migający pomarańczowy<br>LED stały lub migający zielony<br>LED stały lub migający niebieski<br>LED stały lub migający przezroczysty |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]               | 24 V                                                                                                                                                                                 |
| Typ obwodu zasilającego                          | AC/DC                                                                                                                                                                                |
| Poziom hałasu                                    | 70...85 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m                                                                                                                                         |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                                        | Poliwęglan: zespół podśw.<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren): element podstawy<br>PBT + ABS (UL94HB): osłona górna |
| Montaż produktu                                 | Na podstawie                                                                                                          |
| Przekrój kabla                                  | 0,33 mm <sup>2</sup>                                                                                                  |
| Rozmiar AWG                                     | AWG 22                                                                                                                |
| Długość kabla                                   | 850 mm                                                                                                                |
| Oznakowanie                                     | CE                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 0,8 kV                                                                                                                |
| Prąd pobierany                                  | 165 mA                                                                                                                |
| Częstotliwość podstawowa                        | 2,23 kHz                                                                                                              |
| Częstotliwość błysków                           | 1 Hz                                                                                                                  |
| Masa produktu                                   | 0,4 kg                                                                                                                |

|          |          |
|----------|----------|
| Wysokość | 280,8 mm |
|----------|----------|

## Środowisko pracy

|                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Normy                                              | EN/IEC 61000-6-3<br>EN/IEC 61000-6-2<br>EN/IEC 61000-6-4   |
| Certyfikaty produktu                               | UL                                                         |
| Pokrycie ochronne                                  | TC                                                         |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania           | -35...70 °C                                                |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia         | -10...50 °C                                                |
| Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | Klasa II zgodnie z EN/IEC 61140                            |
| Stopień ochrony IP                                 | IP54 połączona powierzchnia montażu zgodnie z EN/IEC 60529 |

## Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 604 g  |
| Wysokość dla opakowania 1    | 8,6 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 8,5 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 55 cm  |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|