



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVD Optimum
Typ produktu lub komponentu	Kompletny miniaturowy sygnalizator
Sygnalizator/Typ elementu zespołu wskaźników	Element podstawy mocowanie bezpośrednie Zespół podśw.
Rodzaj sygnalizacji	Błyskanie
Średnica montażowa	45 mm
Nazwa komponentu	XVDLS
Materiał	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym: element podstawy Poliwęglan: zespół podśw.
Źródło światła	Wyładowcza lampa błyskowa zintegrowana, pomarańczowy
Typ żarówki	Rura rozładowania błyskowego
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC

Parametry uzupełniające

Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ z końcówką kablową
Wejście kablowe	1 gwintowane wejście dla Pg 7
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Obciążenie prądowe	$< 145 \text{ mA DC}$ $< 90 \text{ mA AC}$
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	IEC 60947-1 4 kV
Energia błysku	1 J
CAD szerokość całkowita	45 mm
CAD wysokość całkowita	104 mm
CAD głębokość całkowita	45 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Masa produktu	0,085 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA UL
Normy	EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony IP	IP40 conforming to IEC 60529

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	104 g
Wysokość dla opakowania 1	5,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,2 cm
Długość dla opakowania 1	5,8 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------