



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVGU
Typ produktu lub komponentu	Konfigurowalna monolityczna kolumna świetlna USB
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
Sygnalizacja dźwiękowa	Buczek
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVGU
Źródło światła	LED stały lub migający wielobarwny
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa ze zintegrowanym buczkiem
Poziom hałasu	85 dB (brzęczyk 2-tonowy) w 1 m

Parametry uzupełniające

Materiał	PC: glob
Sposób montaż urządzenia	Tube mounting with fixing plate
Kolor bloku świetlnego	Przeźroczysty/przeźroczysty/przeźroczysty
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	5 V DC
Typ złącza (konektora)	USB typ A żeński
Prąd pobierany	400 mA
Częstotliwość dźwięku	3800 Hz 2700 Hz
Pobór mocy	2 W
Częstotliwość błysków	2 Hz z błyskający LED 1 Hz z błyskający LED
Zgodność produktu	Vijeo Designer 4.6 tylko do użytku wewnętrznego HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2.

XBTGH

Masa produktu	0,3 kg
---------------	--------

Środowisko pracy

Normy	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Certyfikaty produktu	GOST CE UL 508 CUL RCM
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...55 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I
Stopień ochrony IP	IP54

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	450 g
Wysokość dla opakowania 1	8,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	13 cm
Długość dla opakowania 1	41,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------