



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVL
Typ produktu lub komponentu	Wskaźnik LED z czarną ramką
Nazwa komponentu	XVL
Średnica montażowa	8 mm
Źródło światła	Wystająca dioda LED
Kolor elementu świetlnego	Zielony
Rodzaj zabezpieczenia	Wbudowana dioda Integralny opornik balastowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	48 V
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529 IP40 zgodnie z NF C 20-010

Parametry uzupełniające

Typ obwodu zasilającego	DC
Przylączy - zaciski	Etykiety do złączy Faston: 2.8 x 0.5 mm Etykieta do złączy lutowanych
Prąd pobierany	10 mA
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	50 V zgodnie z IEC 60947-1
Żywotność źródła światła	100000 godz.
Znamionowe napięcie graniczne	0.8...1.1 Un
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(X1-X2)PL
Wysokość	12 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	34 mm
Masa produktu	0,003 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA UL
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Kategoria przepięć	Klasa 3 zgodnie z IEC 60536 Klasa 3 zgodnie z NF C 20-030

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2 g
Wysokość dla opakowania 1	1,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,1 cm
Długość dla opakowania 1	6,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------