



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVM
Typ produktu lub komponentu	Element podstawy
Skład zestawu	250 mm tuleja podpierająca Pokrywa Wspornik Element podstawy
Nazwa komponentu	XVM
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa ze zintegrowanym buczkiem
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V

Parametry uzupełniające

Średnica montażowa	45 mm
Rodzaj sygnalizacji	Ciągły lub przerywany buczek
Typ obwodu zasilającego	AC/DC
Kolor obudowy	Biały
Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm ²
Oznakowanie	CE
Prąd pobierany	< 15 mA
Częstotliwość podstawowa	4 kHz
Masa produktu	0,308 kg

Środowisko pracy

Poziom hałasu	0...80 dB w 1 m
Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Certyfikaty produktu	CCC

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-1 Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 60947-5-1 Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP40 każda pozycja z wyjątkiem pionowej zgodnie z IEC 60529 IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529
Pokrycie ochronne	TC

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	316 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	32 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,222 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------