



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVM
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie zmontowany i oprzewodowany sygnalizator
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	1 element podśw.
Nazwa komponentu	XVM
Źródło światła	Czerwony super jasna dioda LED z BA 15d podstawa stały sygnalizacja
Kolor bloku świetlnego	Czerwony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa ze zintegrowanym buczkiem
Sposób montażu	Poziomy

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Pokrywa Plastikowa płyta mocująca Element podstawy
Średnica montażowa	45 mm
Przylączy - zaciski	Wtyczki, 1 x 0.325 mm ² (AWG 22)
Oznakowanie	CE
Pomoc do montażu	podstawa
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i przeciwzwarceniowe	0,2 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
Obciążenie prądowe	18 mA na element podstawy 20 mA na element tuby rozładowania błyskowego

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV IEC 60947-1
Częstotliwość błysków	0,8 Hz
Częstotliwość podstawowa	4 kHz
Masa produktu	0,153 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54 pozycja w poziomie zgodnie z IEC 60529
Certyfikaty produktu	CCC
Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Kategoria przepięć	Class II conforming to IEC 60947-1 Klasa 2 zgodnie z IEC 60947-5-1 Klasa 2 zgodnie z IEC 61140
Pokrycie ochronne	TC
Poziom hałasu	0...80 dB w 1 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	206 g
Wysokość dla opakowania 1	7,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	16 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,855 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------