



## Parametry podstawowe

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gama produktów                     | Harmony XVR                                          |
| Typ produktu lub komponentu        | Sygnalizator obrotowy z lustrem z okablowaniem       |
| Sygnalizacja dźwiękowa             | Bez                                                  |
| Skrócona nazwa urządzenia          | XVR                                                  |
| Średnica montażowa                 | 130 mm                                               |
| Stopień ochrony IP                 | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67 zgodnie z IEC 60529 |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V AC/DC                                           |
| Źródło światła                     | LED o wysokiej jasności świecenia, Czerwony          |

## Parametry uzupełniające

|                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Materiał                                           | ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu<br>PC: glob |
| CAD szerokość całkowita                            | 130 mm                                                        |
| CAD głębokość całkowita                            | 130 mm                                                        |
| Masa produktu                                      | 0,82 kg                                                       |
| Oznakowanie                                        | CE                                                            |
| Montaż produktu                                    | Śrubami 3 M6                                                  |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytrzymywane [Uimp] | 0,8 kV                                                        |
| Prąd pobierany                                     | 125 mA                                                        |
| Częstotliwość błysków                              | 2,7 Hz                                                        |
| Wymiary zacisków przyłączeniowych                  | 1.25 mm <sup>2</sup>                                          |
| Rozmiar AWG                                        | AWG 18                                                        |
| Długość kabla                                      | 400 mm                                                        |

## Środowisko pracy

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Normy                                             | EN/IEC 61000-6-2<br>EN/IEC 61000-6-4 |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -35...70 °C                          |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -30...50 °C                          |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodnie z IEC 61140         |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 2,494 kg |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 26,5 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                | 18,7 cm  |
| Długość dla opakowania 1                  | 18,8 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S04      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 6        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 7,996 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 40 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|