



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Syrena
Skrócona nazwa urządzenia	XVS
Kolor	Biały
Rodzaj sygnalizacji	2 tony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12 V AC/DC 24 V AC/DC
Poziom hałasu	106 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Parametry uzupełniające

Materiał	PC: korpus
Masa produktu	0,8 kg
Oznakowanie	CE
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
Obciążenie prądowe	300 mA w 24 V 500 mA
Wymiary zacisków przyłączeniowych	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
Przylącza elektryczne	Kabel: 6,5...8,5 mm
Szerokość	114 mm
Wysokość	114 mm
Głębokość	153,2 mm

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C

Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP53

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,032 kg
Wysokość dla opakowania 1	14 cm
Szerokość dla opakowania 1	14 cm
Długość dla opakowania 1	19,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,698 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	32
Waga dla opakowania zbiorczego 3	49,792 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------