



### Parametry podstawowe

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Gama produktów                     | Harmony XVS                              |
| Typ produktu lub komponentu        | Syrena                                   |
| Skrócona nazwa urządzenia          | XVS                                      |
| Kolor                              | Biały                                    |
| Rodzaj sygnalizacji                | 2 tony                                   |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 120 V AC                                 |
| Poziom hałasu                      | 106 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m |

### Parametry uzupełniające

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Materiał                                           | PC: korpus                       |
| Masa produktu                                      | 1 kg                             |
| Oznakowanie                                        | CE                               |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytrzymywane [Uimp] | 4 kV                             |
| Obciążenie prądowe                                 | 80 mA w 120 V                    |
| Wymiary zacisków przyłączeniowych                  | $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ |
| Przylączy elektryczne                              | Kabel: 6,5...8,5 mm              |
| Szerokość                                          | 114 mm                           |
| Wysokość                                           | 114 mm                           |
| Głębokość                                          | 153,2 mm                         |

### Środowisko pracy

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Normy                                                | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Pokrycie ochronne                                    | TC                                 |
| Temperatura otoczenia dla<br>przechowywania          | -35...70 °C                        |
| Temperatura otoczenia dla pracy<br>urządzenia        | -30...50 °C                        |
| Klasa ochrony przez porażeniem<br>prądem elektryczny | Klasa II zgodnie z EN/IEC 61140    |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP53 |
|--------------------|------|

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 1,226 kg |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 14 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                | 14 cm    |
| Długość dla opakowania 1                  | 20 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S04      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 8        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 11,24 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 40 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|