



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Syrena o wielu dźwiękach
Skrócona nazwa urządzenia	XVS

Parametry uzupełniające

Kolor	Biały
Materiał	Poliwęglan (PC): pokrywa tylna PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren): przód PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren): tył
Masa produktu	1,2 kg
Oznakowanie	CE
Podstawa montażowa	Obejma
Sposób mocowania	3 otwory Ø 9 mm
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Obciążenie prądowe	50 mA w 240 V
Przyłącza elektryczne	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG 22 (obwód sygnalizacyjny) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG 20 (Obwód zasilający)
Szerokość	140 mm
Wysokość	114 mm
Głębokość	223 mm

Środowisko pracy

Rodzaj sygnalizacji	43 tony
Normy	EN 61000-6-3 EN 60947-5-1 EN 60947-01 EN 61000-6-2
Certyfikaty produktu	UL
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP53 zgodnie z EN/IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	240 V AC
Poziom hałasu	0...105 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,55 kg
Wysokość dla opakowania 1	15,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	15,5 cm
Długość dla opakowania 1	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,676 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------