



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Element podstawy
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVU
Kolor obudowy	Czarny

Parametry uzupełniające

Skład zestawu	Element podstawy (PNP) Pokrywa
Sposób mocowania	Mocowane rurkowe lub bezpośrednie
Materiał	PBT (tetraftalan butylenu) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 ABS (akrylonitryl-butadien-styren) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 Poliwęglan (PC) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94
Wersja urządzenia	Montaż niestandardowy, do 5 elementów
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	100...240 V AC +/- 10 %
Obciążenie prądowe	<= 400 mA
Długość	151 mm
Masa produktu	0,235 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE CSA UL CCC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...65 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Odporność na wibracje	2 gn
Stopień ochrony IP	IP65
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II na jednostce bazowej zgodnie z IEC 61140

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	420 g
Wysokość dla opakowania 1	9,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,5 cm
Długość dla opakowania 1	27 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------