



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Jednostka diod LED
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVU
Źródło światła	LED, biały
Zastosowanie urządzenia	Obrabiarki Przemysł motoryzacyjny Maszyny do pakowania

Parametry uzupełniające

Rodzaj sygnalizacji	Światło migające
Wersja urządzenia	Do 4 zespołów z brzęczykiem Montaż niestandardowy, do 5 elementów
Materiał	Poliwęglan (PC) V-2 ognioodporny zgodnie z UL 94 Poliwęglan (PC) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	1,2 W
Rodzaj sygnalizacji	Światło migające
Długość	50 mm
Masa produktu	0,064 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA CE UL
----------------------	-----------------

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Odporność na wibracje	2 gn

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	143 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,1 cm
Długość dla opakowania 1	13,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,057 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------